

Tubi, pinze, pistole, rondelle

Tubi lineari flessibili e spirali



Versione	Simbolo	Tipo
Tubo lineare RILSAN		TR
Tubo lineare POLIURETANO		TPU
Tubo lineare POLIETILENE		TP
Tubo lineare NYLON		TN
Spirale RILSAN senza coduli		SR
Spirale POLIURETANO con coduli		SPU
Tubo lineare PTFE New		TT



Serie di tubi e spirali per impianti pneumatici, fornibili in diversi materiali, misure e colori, a seconda dell'applicazione e del rac-cordo utilizzato.

Su richiesta sono anche fornibili tubi e spirali MULTI-TUBO.

Esempio d'ordine: TR8x6NE

TR	8x6	NE
Tipo	Sigla Ø tubo	Sigla colore

Per la scelta dei tipi/misure/colori/confezioni disponibili, vedi tabelle sotto.

Tabella misure standard - Ø tubo / tipo

Tipo	Sigla	4x2	4x2,5	4x2,7	5x3	6x4	8x5,5	8x6	10x6,5	10x8	12x8	12x9	12x10	14x10	14x12	15x12
TR		•	•	•	•	•		•		•			•		•	•
TPU		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		
TP		•	•		•	•		•		•			•	•		•
TN		•	•		•	•		•		•			•		•	•
SR		•	•			•		•		•			•			•
SPU		•			•	•	•		•		•					
TT		•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•

Tabella colori standard - colore / tipo

Tipo	Colore	Neutro	Azzurro	Nero	Rosso	Giallo	Verde	Blu	Arancio
	Sigla	NT	AZ	NE	RO	GI	VE	BL	AR
TR		•	•	•	•	•	•		
TPU		•	•	•					
TP		•		•					
TN		•		•			•		
SR					•		•	•	
SPU		•	•	•		•			
TT		•							

Attenzione:

Tutti i tubi con diametro esterno 14 e 15 mm, sono unicamente fornibili di colore neutro (NT)

Caratteristiche tecniche

	RILSAN PA 11	PULIURETANO PU	POLIETILENE PE	NYLON PA6	PTFE
Fluido	Aria compressa				
Pressione (a 20 °C) bar	4x2=44, 4x2,5=31, 4x2,7=26, 5x3=33, 6x4=27, 8x6=19, 10x8=15, 12x10=12, 14x12=10, 15x12=15	4x2=22, 4x2,5=15, 5x3=17, 6x4=13, 8x5,5=12, 8x6=10, 10x6,5=14, 10x8=7, 12x8=13, 12x9=10	4x2=21, 4x2,5=15, 5x3=16, 6x4=13, 8x6=9, 10x8=7, 12x10=6, 14x10=11, 15x12=7	4x2=56, 4x2,5=38, 5x3=42, 6x4=33, 8x6=24, 10x8=29, 12x10=15, 14x12=13, 15x12=19	4x2=20, 4x2,5=13, 5x3=16, 6x4=13, 8x6=10, 10x8=8, 12x10=7, 14x12=6, 15x12=7
Temperatura	-40 °C ÷ +80 °C	-40 °C ÷ +60 °C	-10 °C ÷ +60 °C	-10 °C ÷ +90 °C	-60 °C ÷ +260 °C
Tolleranza Ø e. ≤ 10 mm	± 0,05	± 0,07	± 0,05	± 0,05	± 0,16
Tolleranza Ø e ≥ 12 mm	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,30
Confezione standard	Ø 4 ÷ Ø 10 = 100 mt Ø 12 ÷ Ø 15 = 50 mt	100 mt	100 mt	Ø 4 ÷ Ø 12 = 100 mt Ø 14 ÷ Ø 15 = 50 mt	100 mt