

# Elettrovalvole serie A2

## Basi, accessori, connettore SUB-D



Esecuzioni standard		
Versione	Codice	Articolo
Base 4 posizioni (min.)	036011	A2B04
Base 5 posizioni	036012	A2B05
Base 6 posizioni	036013	A2B06
Base 7 posizioni	036014	A2B07
Base 8 posizioni	036015	A2B08
Base 9 posizioni	036016	A2B09
Base 10 posizioni	036017	A2B10
Base 11 posizioni	036018	A2B11
Base 12 posizioni	036019	A2B12



Basi a posizioni fisse per valvole serie A2, con connessione standard SUB-D, 25 poli, predisposte per il montaggio su guide DIN EN 50 035.

Ogni base ha una posizione, opposta al connettore SUB-D, dedicata al montaggio del modulo d'alimentazione per il servopilotaggio delle valvole.

Il condotto d'alimentazione (1) può essere frazionato mediante l'inserimento di un diaframma qualora vi sia la necessità d'alimentare il circuito con due pressioni differenti.

In maniera analoga, anche i condotti di scarico (3 - 5) possono essere frazionati con appositi diaframmi.

L'alluminio, materiale di cui è composta principalmente la base, è anodizzato per garantirne la durata nel tempo.

I coperchi in PBT caricati vetro, hanno al loro interno una guarnizione in NBR che protegge il circuito elettrico da agenti esterni.

Per moduli alimentazione servopilotaggio      vedi pag. 2.105.5  
 Per diaframmi alimentazione / scarichi      vedi pag. 2.105.6

Versione	A	B
Base 4 posizioni (min.)	203.5	127.5
Base 5 posizioni	223.5	147.5
Base 6 posizioni	243.5	167.5
Base 7 posizioni	263.5	187.5
Base 8 posizioni	283.5	207.5
Base 9 posizioni	303.5	227.5
Base 10 posizioni	323.5	247.5
Base 11 posizioni	343.5	267.5
Base 12 posizioni	363.5	287.5

